

### ART. 4080 - VALVOLE ANTICONDENSA IN GHISA SERIE VTC

La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia eliminando i dannosi effetti delle condense. Kvs 9.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4080 1F50	1" F - 50°	1 pz
4080 2M50	1" 1/4 M - 50°	1 pz
4080 3F55	1" F - 55°	1 pz
4080 4M55	1" 1/4 M - 55°	1 pz

### ART. 4081 - VALVOLA DI SCARICO TERMICO

La valvola di sicurezza termica è una valvola di sfogo a sede singola che si apre in caso di aumento eccessivo della temperatura. Temperatura apertura °C: 95° ± 4°. Filetto valvola G 3/4" F, filetto sonda G 1/2" M



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4081 0112	DN 20	1 pz

### ART. 4082 - VALVOLA MISCELATRICE PER IMPIANTI A PAVIMENTO

Range di regolazione 20°-43°. Kvs 4,5. Filetto G 1" M.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4082 0572	1" M	1 pz

### ART. 4083 - VALVOLE MISCELATRICI

Complete di dispositivo di antiscottatura. Sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC (ricircolo acqua calda sanitaria). Range di temperatura °C 35-60.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4083 322E	3/4" M - Kvs 1,5	1 pz
4083 322G	1" M - Kvs 1,6	1 pz

### ART. 4084 - VALVOLA DEVIATRICE

Viene utilizzata nelle applicazioni di commutazione. La valvola devia il flusso in entrata dalle porte A o B in base alla temperatura del liquido. Punto di commutazione °C: 45.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4084 0045	1" M - Kvs 3,6	1 pz

### ART. 4085 - KIT SOLARE COMPLETO DI CODULI E VALVOLE DI RITEGNO

Kit per l'integrazione con caldaia a gas dell'acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa. Con protezione antiscottatura. Punto di commutazione °C: 45. Valvole 1" M. Coduli 1" Fx 3/4" M.



CODICE	MISURE	CONFEZIONE
4085 0VMC	Kvs 1,6	1 pz