

ART. 7110 - FASCETTE SERRACAVO NERE IN CONFEZIONE 100 PZ

Fascette in nylon con bordi arrotondati, testa e dente. Ad alta resistenza alla trazione.



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|------------|------------|
| 7110 2510 | 2,5x100 mm | 1 cf |
| 7110 2514 | 2,5x140 mm | 1 cf |
| 7110 3620 | 3.6x200 mm | 1 cf |
| 7110 4825 | 4.8x250 mm | 1 cf |
| 7110 4829 | 4.8x290 mm | 1 cf |
| 7110 4836 | 4.8x360 mm | 1 cf |

ART. 7111 - FASCETTE SERRACAVO BIANCHE IN CONFEZIONE 100 PZ

Fascette in nylon con bordi arrotondati, testa e dente. Ad alta resistenza alla trazione.



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|------------|------------|
| 7111 2510 | 2.5x100 mm | 1 cf |
| 7111 2514 | 2.5x140 mm | 1 cf |
| 7111 3620 | 3.6x200 mm | 1 cf |
| 7111 3629 | 3.6x290 mm | 1 cf |
| 7111 4829 | 4.8x290 mm | 1 cf |
| 7111 4836 | 4.8x360 mm | 1 cf |
| 7111 7636 | 7.6x360 mm | 1 cf |
| 7111 7575 | 7.5x750 mm | 1 cf |

ART. 7112 - NASTRO ISOLANTE



| CODICE | DESCRIZIONE (| CONFEZIONE |
|-----------|-------------------|------------|
| 7112 15BI | 15x10 Bianco | 10 pz |
| 7112 15NE | 15x10 Nero | 10 pz |
| 7112 19BI | 19x25 Bianco | 10 pz |
| 7112 19BL | 19x25 Blu | 10 pz |
| 7112 19RO | 19x25 Rosso | 10 pz |
| 7112 19GV | 19x25 Giallo/Verd | e 10 pz |
| 7112 19GR | 19x25 Grigio | 10 pz |
| 7112 19MA | 19x25 Marrone | 10 pz |
| 7112 19NE | 19x25 Nero | 10 pz |
| 7112 25BI | 25x25 Bianco | 8 pz |
| 7112 25NE | 25x25 Nero | 8 pz |



ART. 7113 - NASTRO AUTOAGGLOMERANTE



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|---------------|------------|
| 7113 0010 | 19 mm x 10 mt | 1 pz |

ART. 7114 - SPINA DRITTA 10/16A 2P+T



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7114 BI10 | 10A Bianca | 10 pz |
| 7114 BI16 | 16A Bianca | 10 pz |
| 7114 NE10 | 10A Nera | 10 pz |
| 7114 NE16 | 16A Nera | 10 pz |

ART. 7115 - SPINA PIATTA 10/16A 2P+T



| MISURE | CONFEZIONE |
|--------|------------|
| 10A | 10 pz |
| 16A | 10 pz |
| | 10A |

ART. 7116 - PRESA DRITTA 2P+T



| CODICE | DESCRIZIONE C | CONFEZIONE |
|-----------|----------------------|------------|
| 7116 BI10 | 10A Bianca | 10 pz |
| 7116 BI16 | Bipasso 10/16A Biand | a 10 pz |
| 7116 NE16 | Bipasso 10/16A Nera | 10 pz |



ART. 7117 - SPINA E PRESA SCHUKO



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|------------------|------------|
| 7117 SP16 | 16A Spina | 10 pz |
| 7117 PR16 | 16A Presa | 10 pz |
| 7117 PT16 | 16A Spina Piatta | 10 pz |

ART. 7118 - ADATTATORE SCHUKO



| CODICE | DESCRIZIONE C | ONFEZIONE |
|-----------|----------------------|-----------|
| 7118 0010 | Sp 10A - Pr Schuko | 10 pz |
| 7118 0016 | Sp 16A - Pr Schuko | 10 pz |
| 7118 OOSK | Sp Schuko - Pr 10/16 | 6A 10 pz |

ART. 7119 - ADATTATORE SINGOLO SPINA 2P+T PRESA BIPASSO 10/16A



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7119 0010 | Spina 10A | 10 pz |
| 7119 0016 | Spina 16A | 10 pz |

ART. 7120 - ADATTATORE TRIPLO SPINA 2P+T PRESE BIPASSO 10/16A



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7120 0010 | Spina 10A | 10 pz |
| 7120 0016 | Spina 16A | 10 pz |



ART. 7121 - ADATTAT. TRIPLO SPINA 2P+T, PRESA SCHUKO, PRESE BIPASSO 10/16A



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7121 0010 | Spina 10A | 10 pz |
| 7121 0016 | Spina 16A | 10 pz |

ART. 7122 - FASTON FEMMINA 6,35 MM

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|------------------|------------|
| 7122 0010 | Nudo | 100 pz |
| 7122 0020 | Preisol. Rosso | 100 pz |
| 7122 0030 | Preisol. Blu | 100 pz |
| 7122 0040 | Preisol. Giallo | 100 pz |
| 7122 0050 | Tot. Isol. Rosso | 100 pz |
| 7122 0060 | Tot. Isol. Blu | 100 pz |

ART. 7123 - FASTON MASCHIO 6,35 MM

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-----------------|------------|
| 7123 0010 | Nudo | 100 pz |
| 7123 0020 | Preisol, Rosso | 100 pz |
| 7123 0030 | Preisol. Blu | 100 pz |
| 7123 0040 | Preisol, Giallo | 100 pz |
| | | |

ART. 7124 - CAPICORDA A OCCHIELLO FORO 6,2

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7124 0010 | Rosso | 100 pz |
| 7124 0020 | Blu | 100 pz |
| 7124 0030 | Giallo | 100 pz |



ART. 7125 - CAPICORDA A FORCHETTA

Rosso cavo 1,5 mm. Blu cavo 2,5 mm. Giallo cavo 6 mm.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|--------------------|------------|
| 7125 0010 | Rosso - Forc. 4,1 | 100 pz |
| 7125 0020 | Rosso - Forc. 6,2 | 100 pz |
| 7125 0030 | Blu - Forc. 4,1 | 100 pz |
| 7125 0040 | Blu - Forc. 6,2 | 100 pz |
| 7125 0050 | Giallo - Forc. 4,3 | 100 pz |
| 7125 0060 | Giallo - Forc. 6,4 | 100 pz |

ART. 7126 - FUSIBILI RAPIDI 5 X 20



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|--------|------------|
| 7126 0010 | 200 MA | 100 pz |
| 7126 0020 | 630 MA | 100 pz |
| 7126 0030 | 1A | 100 pz |
| 7126 0040 | 2A | 100 pz |
| 7126 0050 | 3,15A | 100 pz |
| 7126 0060 | 10A | 100 pz |
| 7126 0070 | 16A | 100 pz |

ART. 7127 - CAPPELLOTTI IN STECCHE DA 10 MORSETTI



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7127 0010 | Sez. 2,5 mm | 10 st |
| 7127 0020 | Sez. 4 mm | 10 st |
| 7127 0030 | Sez. 6 mm | 10 st |
| 7127 0040 | Sez. 10 mm | 10 st |
| 7127 0050 | Sez. 16 mm | 10 st |

ART. 7127 - MORSETTIERE IN STECCHE DA 12 POLI



| CODICE | MISURE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7128 0010 | Sez. 1,5 mm | 10 st |
| 7128 0020 | Sez. 4 mm | 10 st |
| 7128 0030 | Sez. 10 mm | 10 st |
| 7128 0040 | Sez. 16 mm | 10 st |



ART. 7129 - TESTER ANALOGICO

Voltaggio DC: 0-2,5-10-50-250-500 Volts. Voltaggio AC: 0-10-50-250-500 Volts. 16 gamme di misurazione. Misuratore Ohm: RX10, RX 1K. Prova batterie 9V-1,5V.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7129 0010 | Analogico | 1 pz |

ART. 7130 - TESTER DIGITALE

3-1/2 digits Icd, lettura max 1999. Protezione al sovraccarico.
Tensione DC: 200M-2-20-200-1000V. Tensione AC: 200-750V. Corrente DC: 200M-2M-20M-200M-10A.
Resistenza 200-2K-20K-20K-20M. Test diodi: circuito aperto 3.0/0.8MA. Controllo batteria N/C. Prova transistor.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7130 0010 | Digitale | 1 pz |

ART. 7131 - PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Tensione DC: da 200MV a 1000V. Tensione AC: 200V-750V.

Corrente DC: 200A-200A/1000A. Resistenza da 200 Ohm a 200 MOhm.



| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|-----------|-------------|------------|
| 7131 0010 | Digitale | 1 pz |